

# Fiche technique



## Té Prestabo


- jonctions à sertir, taraudage Rp

### équipement

Joints EPDM, six pans

**modèle 1117.2**

**article 558 932**



## Caractéristiques

|                              |     |       |
|------------------------------|-----|-------|
| Certification VdS            | VdS | ✓     |
| Diamètre extérieur du tube 1 | d1  | 35    |
| Filet intérieur cylindrique  | Rp  | 1/2   |
| Diamètre extérieur du tube 2 | d2  | 35    |
| Dimension Z 1                | Z1  | 19 mm |
| Dimension Z 2                | Z2  | 25 mm |
| Dimension Z 3                | Z3  | 19 mm |
| Longueur 1                   | L1  | 45 mm |
| Longueur 2                   | L2  | 40 mm |
| Longueur 3                   | L3  | 45 mm |

# Fiche technique



**Té Prestabo**  
**modèle 1117.2**  
**article 558 932**

## Caractéristiques

|               |                       |                            |
|---------------|-----------------------|----------------------------|
| Dimension clé | Dc                    | 24 mm                      |
| Poids         | 152 g                 |                            |
| Volume        | 355,2 cm <sup>3</sup> |                            |
| Matériau      | matériau              | acier non allié, galvanisé |