




Starck 3 Cuvette suspendue # 220009..00 / 220009..00

| < 365 mm > |



Cuvette suspendue	Dimension	poids	Référence
Quantité d'eau de rinçage: 4,5/3 l, Fond creux, Bride: Fermé, Principe rinçage: Refoulement, Type évacuation Horizontal, Classe Unified Water Label (UWL): 1			
Finitions			
00 Blanc 20 HygieneGlaze (an antibacterial ceramic glaze that provides almost indefinite effectiveness)			
Variante			
◆ Blanc brillant, Principe rinçage: Ecoulement libre	365x355 mm	26,500 kg	220009..00
◆ Blanc brillant, Hygieneglaze, Quantité d'eau de rinçage: 4,5 l, Principe rinçage: Ecoulement libre	365x355 mm	26,500 kg	220009..00
Avec le traitement Wondergliss, les lavabos, les WCs, les bidets et les urinoirs conservent leur aspect lisse, beau et propre durant longtemps. Pour les commandes des produits traités Wondergliss, veuillez rajouter "1" à la fin du code article.			
Accessory for ceramics pour Blanc brillant, Hygieneglaze, Quantité d'eau de rinçage: 4,5 l, Principe rinçage: Ecoulement libre			
Fixations Adapté pour Bidet suspendu, Cuvette suspendue	Ø 12 mm	0.05 kg	006500
Set d'isolation acoustique	420 x 390 mm	0.2 kg	005090
Produits assortis			
Abattant Amortisseur de fermeture: Non, Matériau charnières: Inox, 370 x 436 mm	370 x 436 mm		006381
Abattant Vital Amortisseur de fermeture: Non, Matériau charnières: Inox, 416 x 371 mm	416 x 371 mm		006241
Lunette abattant Vital Cales de stabilité latérales, Axe de charnières traversant, 404 x 350 mm	404 x 350 mm		006261
Abattant Amortisseur de fermeture: Oui, Abattant démontable, Matériau charnières: Inox, 370 x 431 mm	370 x 431 mm		006389

Starck 3 Cuvette suspendue # 220009..00 / 220009..00

| < 365 mm > |

Bâti-support cloison sèche pour WC Standard 6 l, Thermolaqué, Type de montage: Sur ossature métallique, Devant mur massif, Type de montage: Cloison sèche, Profondeur max. cuvette: 625 mm, Réglable en hauteur: 240 mm, Commande rinçage: Mécanique, Position commande rinçage: Frontal, Volume de chasse réglable, Type de rinçage: Double touche, Isolation contre la condensation, Réducteur de débit pour réguler le flux de rinçage, pour montage en applique, Adapté aux habillages en plaques de plâtre, Petite quantité d'eau de rinçage: 3 l, Grande quantité d'eau de rinçage: 6 l, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1011
Bâti-support cloison sèche pour WC Rinçage hygiénique, 6 l, Thermolaqué, Type de montage: Sur ossature métallique, Devant mur massif, Type de montage: Cloison sèche, Profondeur max. cuvette: 625 mm, Réglable en hauteur: 240 mm, Commande rinçage: Electronique, Position commande rinçage: Frontal, Volume de chasse réglable, Type de rinçage: Double touche, Isolation contre la condensation, Réducteur de débit pour réguler le flux de rinçage, pour montage en applique, Adapté aux habillages en plaques de plâtre, Petite quantité d'eau de rinçage: 3 l, Grande quantité d'eau de rinçage: 6 l, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1013
Bâti-support cloison sèche pour WC Aspiration d'odeurs, Déclenchement du ventilateur: Automatique, Manuel, Pression touche, Sans contact, Rinçage hygiénique, 6 l, Thermolaqué, Type de montage: Sur ossature métallique, Devant mur massif, Type de montage: Cloison sèche, Profondeur max. cuvette: 625 mm, Réglable en hauteur: 240 mm, Commande rinçage: Electronique, Position commande rinçage: Frontal, Volume de chasse réglable, Type de rinçage: Double touche, Isolation contre la condensation, Réducteur de débit pour réguler le flux de rinçage, pour montage en applique, Adapté aux habillages en plaques de plâtre, Petite quantité d'eau de rinçage: 3 l, Grande quantité d'eau de rinçage: 6 l, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1014
Bâti-support cloison maçonnée pour WC Type de montage: Pour montage encastré et maçonné, Type de montage: Cloison maçonnée, Profondeur max. cuvette: 700 mm, Commande rinçage: Mécanique, Position commande rinçage: Frontal, Volume de chasse réglable, Type de rinçage: Double touche, Isolation contre la condensation, Réducteur de débit pour réguler le flux de rinçage, 445 x 153 mm	445 x 153 mm	WD1015
Bâti-support cloison sèche pour WC Standard 6 l, Thermolaqué, Type de montage: Sur ossature métallique, Devant mur massif, Type de montage: Cloison sèche, Profondeur max. cuvette: 625 mm, Réglable en hauteur: 240 mm, Commande rinçage: Mécanique, Position commande rinçage: FrontalEn haut, Volume de chasse réglable, Type de rinçage: Double touche, Isolation contre la condensation, Réducteur de débit pour réguler le flux de rinçage, pour montage en applique, Adapté aux habillages en plaques de plâtre, Petite quantité d'eau de rinçage: 3 l, Grande quantité d'eau de rinçage: 6 l, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1016

Starck 3 Cuvette suspendue # 220009..00 / 220009..00

| < 365 mm > |

Bâti-support cloison sèche pour WC Basic 6 l, Thermolaqué, Type de montage: Sur ossature métallique, Devant mur massif, Type de montage: Cloison sèche, Profondeur max. cuvette: 625 mm, Réglable en hauteur: 240 mm, Commande rinçage: Mécanique, Position commande rinçage: FrontalEn haut, Volume de chasse réglable, Type de rinçage: Double touche, Isolation contre la condensation, Réducteur de débit pour réguler le flux de rinçage, pour montage en applique, Adapté aux habillages en plaques de plâtre, Petite quantité d'eau de rinçage: 3 l, Grande quantité d'eau de rinçage: 6 l, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1017
Bâti-support cloison sèche pour WC Standard 6 l, Thermolaqué, Type de montage: Sur ossature métallique, Devant mur massif, Type de montage: Cloison sèche, Profondeur max. cuvette: 625 mm, Réglable en hauteur: 240 mm, Commande rinçage: Mécanique, Position commande rinçage: FrontalEn haut, Volume de chasse réglable, Type de rinçage: Double touche, Isolation contre la condensation, Réducteur de débit pour réguler le flux de rinçage, pour montage en applique, Adapté aux habillages en plaques de plâtre, Petite quantité d'eau de rinçage: 3 l, Grande quantité d'eau de rinçage: 6 l, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1018
Bâti-support cloison sèche pour WC Basic 6 l, Thermolaqué, Type de montage: Sur ossature métallique, Devant mur massif, Type de montage: Cloison sèche, Profondeur max. cuvette: 625 mm, Réglable en hauteur: 240 mm, Commande rinçage: Mécanique, Position commande rinçage: FrontalEn haut, Volume de chasse réglable, Type de rinçage: Double touche, Isolation contre la condensation, Réducteur de débit pour réguler le flux de rinçage, pour montage en applique, Adapté aux habillages en plaques de plâtre, Petite quantité d'eau de rinçage: 3 l, Grande quantité d'eau de rinçage: 6 l, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1019
Bâti-support cloison sèche pour WC Basic 6 l, Thermolaqué, Type de montage: Sur ossature métallique, Devant mur massif, Type de montage: Cloison sèche, Profondeur max. cuvette: 625 mm, Réglable en hauteur: 240 mm, Commande rinçage: Mécanique, Position commande rinçage: Frontal, Volume de chasse réglable, Type de rinçage: Double touche, Isolation contre la condensation, Réducteur de débit pour réguler le flux de rinçage, pour montage en applique, Adapté aux habillages en plaques de plâtre, Petite quantité d'eau de rinçage: 3 l, Grande quantité d'eau de rinçage: 6 l, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1020

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.